

IMOCELL HPE

HPE est un absorbant plat mono couche spécialement conçu pour les applications micro-ondes. Cet absorbant a été développé pour être installé dans les angles des chambres à la place de découpes d'absorbants pyramidaux. Le processus de fabrication est optimisé pour assurer à la fois l'absorption diélectrique du matériau et la stabilité au feu requise. L'absorbant HPE garantit les performances globales des chambres anéchoïdes et micro-ondes.

APPLICATION :

- Angles des chambres anéchoïdes et semi anéchoïdes

INSTALLATION :

- Colle IMPORENE 107
- Velcro IMOFIX



Spécifications	
Matériau	Mousse polyuréthane chargée de carbone
Couleur standard	Bleu
Température de service	120°C
Puissance admissible	0,2 W/cm ²
Stabilité au feu	NRL 8093, Tests 1,2 & 3
Dimensions de la base	610 x 610 mm
Dimensions	Voir Tableau 1
Réflexivité	Voir Tableau 2

Caractéristiques physiques			
IMOCELL HPE	Hauteur	Dimensions	Poids
HPE 20	20 mm	610 x 610 mm	350 Gr
HPE 25	25 mm	610 x 610 mm	450 Gr
HPE 50	50 mm	610 x 610 mm	920 Gr
HPE 100	100 mm	610 x 610 mm	1.800 Kg

Options	
Peinture	En standard les absorbants EuroMC sont de couleur bleue Autres couleurs disponibles en option
Utilisation	Ces absorbants ont été conçus pour une utilisation intérieure