EuroMC
Votre Partenaire Technique en CEM

Chambre anéchoïque pour tests selon MIL-STD 461E

La chambre MIL-CHC a été conçue pour répondre aux exigences des tests d'émission rayonnée et d'immunité selon la norme MIL- STD 461E. Les dimensions standard spécifiées ci-dessous sont adaptées pour une table de test d'une largeur allant jusque 3m. Des dimensions plus importantes sont également disponibles. Sont comprises dans la version standard la bande de contact pour la table de test ainsi que la table elle-même.



Données Techniques	
Dimensions externes	4,880 x 4,880 x 3,000 m (l x L x h)
Bande de fréquence	De 30 MHz à 18 GHz
Distance de mesure	1.0 m
Revêtement avec absorbants	
Cloisons et plafond	Ferrites type F006 + absorbants hybrides H450 sur environ la moitié de la chambre
Sol	Option
Mesures d'émission	Selon norme MIL-STD 461 E
Tets d'immunité	Selon norme MIL-STD 461 E
Absorption en incidence normale	
80MHz – 200MHz	≥ 6dB
Au-dessus de 200MHz	≥10dB

Equipement Standard

- 1x Porte d'accès, 0,938 x 1,968 m
- 2x nids d'abeille pour ventilation
- 1 filtre d'alimentation 250VAC, 2x32A
- 2 panneaux de pénétration
- Traversées de câble : 6xN, 6x BNC et 2 fibres optiques
- Equipement électrique incluant éclairage
- Bande de contact et table de test
- Faux plancher
- Revêtements absorbants

Options

- Filtre d'alimentation triphasé
- Filtre de signal et/ou de ligne de données Ventilateur
- Support antenne
- Système vidéo et/ou audio
- Absorbants non-combustibles
- Contrôle des performances
- Autres

2/24 Avenue de Stalingrad – ZA Saint Léger – 93240 STAINS
Tel : 01 58 34 00 00 – Mail : info@euromc.fr